



# WASH MR 1200

## Технические характеристики

**Питание:** 220 - 240 В, 50-60 Гц  
**Лампа:** HMI 1200 W/S  
**Потребляемая мощность:** 1400 Вт  
**Управление:** DMX-512, 16 каналов  
**Размеры:** 463 (Д) x 365 (Ш) x 697 (В) мм  
**Вес:** 30 кг

- дистанционное управление вкл./выкл. лампы
- дистанционное управление функцией RESET
- индикация наличия DMX-сигнала на входе
- 8 основных + 8 смешанных цветов, эффект радуги
- механический линейный диммер и стробирующий затвор 1...7 Гц
- точное скоростное позиционирование, вращение по горизонтали 540°, по вертикали 250°
- дистанционное управление скоростью движения по горизонтали и вертикали
- отключение функционирования колеса эффектов при позиционировании
- система смешивания цветов CMY
- автоматическое формирование цветов CMY
- пошаговое изменение угла раскрытия луча 12°, 17°
- защита от перегрева и скачков напряжения
- управление по протоколу DMX-512 — 16 каналов
- соответствует всем нормам безопасности и степеням защиты IP20

1	ON/OFF Reset	<table border="1"> <tr> <td>0-9 NOP</td> <td>10-16 Later 4s LED</td> <td>17-19 NOP</td> <td>20-26 Later 4s open/off DMX</td> <td>27-29 NOP</td> <td>30-36 Later 4s open/off LED</td> </tr> <tr> <td>37-49 NOP</td> <td>50-56 Later 4s rest (all motor)</td> <td>57-69 NOP</td> <td>70-76 Later 4s rest (all motor) 3/4</td> <td>77-89 NOP</td> <td>90-96 Later 4s rest color/strobe</td> </tr> <tr> <td>97-119 NOP</td> <td>120-126 Later 4s rest Cmy/cyc motor</td> <td>127-219 NOP</td> <td>220-226 Later 10s rest of tape</td> <td>227-239 NOP</td> <td>240-255 On tape</td> </tr> </table>	0-9 NOP	10-16 Later 4s LED	17-19 NOP	20-26 Later 4s open/off DMX	27-29 NOP	30-36 Later 4s open/off LED	37-49 NOP	50-56 Later 4s rest (all motor)	57-69 NOP	70-76 Later 4s rest (all motor) 3/4	77-89 NOP	90-96 Later 4s rest color/strobe	97-119 NOP	120-126 Later 4s rest Cmy/cyc motor	127-219 NOP	220-226 Later 10s rest of tape	227-239 NOP	240-255 On tape						
0-9 NOP	10-16 Later 4s LED	17-19 NOP	20-26 Later 4s open/off DMX	27-29 NOP	30-36 Later 4s open/off LED																					
37-49 NOP	50-56 Later 4s rest (all motor)	57-69 NOP	70-76 Later 4s rest (all motor) 3/4	77-89 NOP	90-96 Later 4s rest color/strobe																					
97-119 NOP	120-126 Later 4s rest Cmy/cyc motor	127-219 NOP	220-226 Later 10s rest of tape	227-239 NOP	240-255 On tape																					
2	Dimmer	0 6 249 255																								
3	Strobe	<table border="1"> <tr> <td>0-9</td> <td>10-19</td> <td>20</td> <td>65</td> <td>66-75</td> <td>76</td> <td>107</td> <td>108</td> <td>139</td> <td>140-149</td> <td>150-159</td> <td>160-169</td> </tr> <tr> <td>FAST</td> <td>MEDIUM</td> <td>SLOW</td> <td>CLOSED</td> <td>MEDIUM</td> <td>CLOSED</td> <td>SLOW</td> <td>CLOSED</td> <td>SLOW</td> <td>CLOSED</td> <td>SLOW</td> <td>CLOSED</td> </tr> </table>	0-9	10-19	20	65	66-75	76	107	108	139	140-149	150-159	160-169	FAST	MEDIUM	SLOW	CLOSED	MEDIUM	CLOSED	SLOW	CLOSED	SLOW	CLOSED	SLOW	CLOSED
0-9	10-19	20	65	66-75	76	107	108	139	140-149	150-159	160-169															
FAST	MEDIUM	SLOW	CLOSED	MEDIUM	CLOSED	SLOW	CLOSED	SLOW	CLOSED	SLOW	CLOSED															
4	Pan	0 540° 255																								
5	Tilt	0 250° 255																								
6	Colour	0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-193 194-255 224-255 226-255																								
7	Cyan	0 255																								
8	Magenta	0 255																								
9	Yellow	0 255																								
10	C.T.O	0 255																								
11	C/M/Y/K Speed	0 9 10 255																								
12	ZOOM	0 12° 17° 255																								
13	Vector mode	<table border="1"> <tr> <td>0-149</td> <td>150-179</td> <td>180-209</td> <td>210-239</td> <td>240-255</td> </tr> <tr> <td>No vector mode</td> <td>Color vector mode CMYK</td> <td>X-Y vector mode</td> <td>All vector mode</td> <td>No vector mode</td> </tr> </table>	0-149	150-179	180-209	210-239	240-255	No vector mode	Color vector mode CMYK	X-Y vector mode	All vector mode	No vector mode														
0-149	150-179	180-209	210-239	240-255																						
No vector mode	Color vector mode CMYK	X-Y vector mode	All vector mode	No vector mode																						
14	X/Y Speed	0 249 250 255																								
15	Pan fine	0 3.6° 255																								
16	Tilt fine	0 3° 255																								

